

Lave-vaisselle

Réf. : BF3424CX



Les plus produits

Autoprogramme Avec l' Auto Programme, l'appareil préconise automatiquement le programme le mieux adapté en détectant le degré de salissures de votre vaisselle.

Ouverture Automatique de la Porte À la fin du cycle de séchage un dispositif spécial ouvre lentement et automatiquement la porte de quelques centimètres pour assurer un séchage parfait qui peut réaliser des économies d'énergie de jusqu'à 20 %.

Rapide 30' En seulement 30 minutes, ce programme vous garanti un résultat irréprochable pour une pleine charge de vaisselle.

GÉNÉRAL	
Marque	BRANDT
Référence commerciale	BF3424CX
Code EAN	3660767995130
Code douanier	84221100

CARACTÉRISTIQUES

Type d'installation	Pose libre
Nombre de couverts	14
Type de moteur	Standard
Matériau de la cuve	Inox
Système de séchage	Conv. nat. avec ouverture auto porte débrayable
Fonction 3 en 1	Oui
Couleur de la carrosserie	
Couleur de la porte	Inox
Couleur du bandeau	Inox
Eclairage intérieur	Non
Connectivité	Non

PERFORMANCES

Classe d'efficacité énergétique	C
Consommation d'énergie annuelle x100 cycles (kWh)	75
Durée du programme (min)	220
Consommation d'eau (L/cycle)	9,8
Emission bruit acoustique (dB (A))	44
Classe émission de bruit acoustique	B

PROGRAMMATION

Type d'électronique	Digits
Type de touches	Sensitives
Verrouillage clavier	Oui
Départ différé (H)	24
Affichage du temps restant (H)	Oui
Indicateur de fin de cycle	Bip sonore
Nombre de programmes	8
Programmes	90 min;Auto;Eco;Rapide 30 min;Intensif;Trempage;Universel;Verre
Options	Boost;Demi charge;Express
Nombre de températures	6
Températures (°C)	45;50;55;60;65;70
Voyant sel	Oui
Voyant liquide de rinçage	Oui

EQUIPEMENT INTÉRIEUR

Panier supérieur réglable en hauteur	Oui
Type panier inférieur	Modulable
3ème panier	Non
Panier à couverts	Oui
Equipelement panier supérieur	1 support à tasse;1 support verre à pieds + tasses
Diamètre max. des assiettes panier inférieur (mm)	300
Diamètre max. des assiettes panier supérieur (mm)	250

Lave-vaisselle

Réf. : BF3424CX

SÉCURITÉ

Sécurité hydraulique	Overflow + antifuite
----------------------	----------------------

INSTALLATION

Dimensions du produit nu HxLxP (mm)	845X598X600
Dimensions du produit emballé HxLxP (mm)	890X645X645
Poids brut (kg)	51
Poids net (kg)	45.5
Top amovible	Oui
Hauteur sans le top (mm)	
Pieds réglables	Oui
Pieds arrière réglables depuis l'avant	Non
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm)	XX
Installation en hauteur possible	Non
Montage de la porte	
Poids maximum de façade de meuble supporté (kg)	
Puissance maxi (W)	1900
Tension (V)	230
Fréquence (Hz)	50
Fusible (A)	10
Type de prise	Europe
Alimentation eau chaude	

FABRICATION

Pays d'origine	Chine
Disponibilité des pièces détachées (ans)	15
Indice de réparabilité	8,5
N°. d'enregistrement	1671332
URL EPREL	https://eprel.ec.europa.eu/qr/1671332

