

Table de cuisson mixte

Réf. : BPE6411BM



Les plus produits

Qualité de cuisson. Cette table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

Confort d'utilisation Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

Sécurité Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

GÉNÉRAL

| | |
|-----------------------|---------------|
| Marque | BRANDT |
| Référence commerciale | BPE6411BM |
| Code EAN | 3660767954410 |
| Code douanier | 73211190 |

CARACTÉRISTIQUES

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Type d'installation | Encastrable |
| Type de table | Mixte gaz & élec. |
| Nature de la surface | Acier émaillé |
| Couleur de la surface | Noir |
| Finition | |
| Largeur (cm) | 60 |
| Type d'énergie | Mixte gaz & élec. |
| Équipement gaz d'origine | Naturel 20 mbar |
| Autres types de gaz possible | Butane / Propane |
| Injecteurs fournis | Injecteurs G30/29mbar |
| Nombre de foyers | 4 |
| Nombre de brûleurs (gaz) | 3 |
| Zone flexible | Non |
| Type d'électronique | |
| Type de commandes des foyers | Manettes |
| Couleurs des commandes | Noir |
| Système d'allumage | Intégré Une main |
| Type de support de grilles | Multi-foyers |
| Nombre de grilles | 2 |
| Matériau de la grille | Fil émaillé |
| Connectivité | Non |

PERFORMANCES

| | Foyer 1 | Foyer 2 | Foyer 3 | Foyer 4 |
|---|------------------------|---------------|-------------------|---------------|
| Emplacement | Avant Gauche | Avant Droit | Arrière Gauche | Arrière Droit |
| Type | Gaz | Gaz | Électrique | Gaz |
| Matériau et type du chapeau | Acier émaillé brillant | Acier émaillé | | Acier émaillé |
| Dimensions de la zone de cuisson (mm) | Grand rapide | Auxiliaire | 145 avec limiteur | Rapide |
| Puissance maximale en booster (W) | 3150 | 850 | 1500 | 2300 |
| Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE) | 62,2 | | | 63,8 |
| Nombre de positions de cuisson | | | | |
| Accès direct | | | | |
| Booster | | | | |
| Minuterie | Sans | Sans | Sans | Sans |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg | | | 206 | |

FONCTIONS ET ACCESSOIRES

| | |
|-----------------------|--|
| Fonctions des foyers | |
| Accessoires fournis | |
| Accessoires en option | |

SÉCURITÉS

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Dispositifs de sécurités | |
| Système de sécurité gaz | Par thermocouple |
| Témoin de mise sous tension | |

INSTALLATION

| | |
|---|-------------|
| Puissance maxi électrique (kW) | 1,5 |
| Puissance maxi gaz (kW) | 6,3 |
| Fusible (A) | 10 |
| Tension (V) | 220-240 |
| Fréquence (Hz) | 50 |
| Branchement triphasé | Non |
| Consommation d'énergie électrique totale (EC) | 206 |
| Consommation en veille (W) | < 1 Wh |
| Dimensions du produit nu HxLxP (mm) | 75X580X510 |
| Dimensions du produit emballé HxLxP (mm) | 140X620X580 |
| Dimensions d'encastrement HxLxP (mm) | 560X490 |
| Longueur du cordon électrique (mm) | 100 |
| Type de prise | Sans |

Poids net
Poids brut

FABRICA
Pays d'ori
Disponibi
Indice de

