



Définition du produit

Mode de fonctionnement: Convertible

Couleur/matériau de la carrosserie: Noir

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m3/h): 630

Ean code: 3660767967595

Largeur (cm): 80

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de moteurs: 1

Type d'appareil: Hotte décor murale pose libre

Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur

Type de lampes: Led

Les Plus produits

Aspiration périphérique: La structure originale de votre hotte cache les filtres à graisse tout en conservant son efficacité.

Commandes électroniques avec afficheur: Elles vous garantissent la justesse de vos choix en terme d'aspiration. L'afficheur vous permet ensuite de contrôler la vitesse sélectionnée et vous prévient lorsqu'il est nécessaire de nettoyer le filtre graisse ou de changer le filtre charbon.

Eclairage par LED: Afin de garantir une faible consommation électrique et un parfait éclairage ce modèle est équipé d'un éclairage par LED.

Hotte

Commandes & Eclairage

Commandes

Position turbo: Non

Type de commandes: Commandes électroniques avec afficheur

Type de régulation des vitesses: Electronique

Eclairage

Luminance totale en Lux: 163

Nombre de lampes: 2

Position de la lampe: Dessous;A droite;Gauche

Puissance par lampe: 2

Type de lampes: Led

Performances & Filtrage

Performances

Classe d'efficacité de filtration des graisses: D

Classe d'efficacité énergétique: A

Consommation d'énergie annuelle (AEC) kWh/y: 46,5

Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation (m³/h): 630

Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air (m³/h): 430

Eclairage moyen sur la surface de cuisson (Lux): 191

Classe d'efficacité fluidodynamique: A

Efficacité fluidodynamique (FDE): 31,5

Efficacité lumineuse (LE) lux/Watt: 34,1

Classe d'efficacité lumineuse: A

Efficacité de filtration des graisses (%): 72,5

Facteur d'accroissement temps: 1,2

Index d'efficacité énergétique (EEI): 52

Niveau sonore en recyclage vitesse minimum (dBA): 71

Niveau sonore maxi en évacuation dB(A): 72

Niveau sonore mini en évacuation: 62

Nombre de moteurs: 1

Nombre de vitesses: 3

Pression d'air mesurée au point de rendement maximal (Pa): 437

Puissance électrique à l'entrée au BEP (W): 129,1

Puissance consommée en mode arrêt (W): 0

Puissance consommée en mode veille (W): 0,4

Filtrage

Accessoires fournis: Filtre charbon

Matériau du filtre à graisse: Aluminium lavable

Nombre de filtres: 1

Référence du kit de recyclage: FWAS

Référence de la rallonge de la cheminée: ATC-254X

Dimensions & Branchements

Dimensions

Dimensions du produit sans la cheminée (HxLxP) en mm: 370X800X367

Dimensions du produit emballé (HxLxP) en mm: 435X931X460

Hauteur de la cheminée mini-maxi en mm: Sans

Hauteur du produit sans la cheminée en mm: 370

Poids brut en kg: 16.8

Poids net en kg: 12.2

Branchements

Fréquence en Hz: 50

Puissance de raccordement en W: 234

Tension en V: 220-240