

**AirDry garantit un séchage naturel optimal**

AirDry est une technologie permettant de sécher la vaisselle de façon naturelle et optimale assurant un séchage 3X supérieur!

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de commandes.

**Bénéfices et Caractéristiques****Un séchage trois fois plus efficace avec AirDry**

La technologie AirDry utilise le séchage naturel pour un résultat 3X supérieur à un séchage en porte fermée. La porte s'entrouvre de 10cm à la fin du cycle laissant l'air entrer pour un séchage optimal.

Déchargez votre lave-vaisselle uniquement après la fin du temps indiqué sur le bandeau de

- Série 300 AirDry
- Lave-vaisselle Pose libre Sous plan (top amovible) 60cm
- LAVE-VAISSELLE POSE LIBRE 60 cm
- Couleur : Blanc
- Moteur inverter
- Affichage Led Blanc
- Options: ExtraHygiene 70°C, GlassCare 45°C, XtraPower
- Départ différé 24h
- Affichage du temps restant
- 8 programmes, 4 températures
- Consommation en eau par cycle: 9.9 litres
- Fonction Auto-Off
- Water sensor
- Flexilift ( panier supérieur ajustable )
- Technologie AirDry: ouverture automatique de la porte après le cycle de lavage
- Sécurité anti-débordement
- Possibilité de connecter l'appareil à une arrivée d'eau chaude

**Panier QuickLift, à hauteur réglable pour vous permettre d'atteindre les plats facilement**

Chargez ou retirez votre lave-vaisselle confortablement grâce au panier QuickLift. Même lorsque le panier supérieur est entièrement chargé, le système QuickLift vous permet de soulever et d'abaisser rapidement votre panier pour l'adapter à la vaisselle de formes et tailles différentes.

**Rapide et efficace**

Le programme de lavage rapide en 30 minutes est la solution idéale pour vos petites vaisselles, le tout sans lésiner sur le résultat. Un résultat de lavage rapide et parfait.

**Obtenez la meilleure performance avec l'entretien de la machine**

Entretenez la performance optimale de votre lave-vaisselle avec le cycle d'entretien de la machine. Le programme spécialement étudié en conjonction avec le détergent nettoie le tartre et les résidus de graisse, pour pouvoir profiter de meilleurs résultats de lavage plus longtemps.

**AutoSense, le programme intelligent**

Faites l'expérience d'un cycle de lavage sur mesure grâce au programme AutoSense. Les capteurs intelligents sélectionnent pour vous le bon temps, la bonne température et la consommation nécessaire d'eau selon le chargement.

**Spécifications techniques**

|                                               |                                                                                                                        |                            |               |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|
| Nombre de couverts                            | 13                                                                                                                     | Fréquence (Hz)             | 50            |
| Nouvelle classe énergétique                   | E                                                                                                                      | Volts                      | 220-240       |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 94                                                                                                                     | Longueur du câble (m)      | 1.5           |
| Consommation en électricité en kWh/100 cycles | 94                                                                                                                     | Tuyau d'eau / vidange (cm) | 150/150       |
| Conso.énergétique / cycle                     | 0.936                                                                                                                  | Fabriqué en                | Pologne       |
| Conso.énergétique / cycle                     | 0.936                                                                                                                  | PNC                        | 911 514 203   |
| Consommation d'eau par cycle (L)              | 9,9                                                                                                                    | Code EAN                   | 7333394011745 |
| Efficacité de séchage E20                     | 1.061                                                                                                                  |                            |               |
| Durée du programme ECO (H)                    | 4:00                                                                                                                   |                            |               |
| Programmes                                    | 160 Minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 Minutes 60°C, Auto, Eco 50°C, Auto-nettoyage, Quick 30 Minutes, Lavage d'attente |                            |               |
| Niveau sonore (dB)                            | 46                                                                                                                     |                            |               |
| Taille (cm) / Installation                    | 60 / Pose libre                                                                                                        |                            |               |
| Indice de performance de nettoyage            | 1.121                                                                                                                  |                            |               |
| Possibilité d'installation en hauteur         | Non                                                                                                                    |                            |               |
| Type de séchage                               | Technologie AirDry                                                                                                     |                            |               |
| Dimensions HxLxP (mm)                         | 850x598x622                                                                                                            |                            |               |
| Dimensions emballées HxLxP (mm)               | 894x635x680                                                                                                            |                            |               |
| Poids brut/net (kg)                           | 42 / 40.74                                                                                                             |                            |               |
| Ampérage (A)                                  | 10                                                                                                                     |                            |               |

