
Définition du produit

Capacité variable automatique: Oui

Capacité en kg (Catalogue): 7

Ean code: 3660767979758

Vitesse d'essorage réglable: VARIABLE

Mode d'installation: Pose libre

Nombre de programmes: 14

Reconnaissance de la charge: Oui

Thermostat réglable: Par étapes

Type de chargement: Top

Vitesse maximum d'essorage: 1200

Les Plus produits

Rapide 45 minutes: Ce programme de lavage rapide à 40°C apporte fraîcheur et propreté à une charge moyenne de linge légèrement sale.

Départ différé: Cette option permet de différer le cycle de lavage (3-6-9-12heures) et de bénéficier des tarifs "heures creuses" de votre fournisseur d'électricité.

Rinçage Plus: Cette option permet d'ajouter un rinçage supplémentaire pour éliminer toutes les traces de lessive résiduelles limitant ainsi les risques d'allergie. Idéal pour les peaux sensibles !

Lave-linge

Esthétique & Programmes

Esthétique

Autres couleurs disponibles: 00
Couleur de la carrosserie: Blanc
Couleur du bandeau: Blanc

Programmes

Arrêt cuve pleine: Oui
Autres touches en option: Douceur
Lavage à froid: Oui
Lavage rapide: 25min
Linge délicat soie: Oui
Optimisation du lavage: Soins
Prélavage: Oui
Programme laine: Oui

Confort d'utilisation

Afficheur du déroulement du programme: Leds
Afficheur du temps restant: 00
Afficheur de l'heure de fin / Heures creuses: 00
Arrêt positionné: Non
1/2 charge: 00
Détection de mousse: Oui
Délai maximum de départ retardé (h): 12
Egouttage: Oui
Rinçage +: Oui
Roulettes: Non

Dimensions & Installation

Dimensions

Dimensions avec emballage en mm: 895X490X690
Dimensions du produit nu en mm (HxLxP): 875X400X610
Type d'emballage: Film + PS standard
Hauteur avec top: 875
Poids brut en (kg): 60
Poids net en kg: 56
Porte habillable: Non
Top amovible: 00

Installation

Fréquence Hz: 50
Fusible A: 10
Longueur du cordon électrique (cm): 145
Longueur tuyau alimentation eau en cm: 130
Longueur tuyau évacuation eau en cm: 135
Puissance totale W: 2250
Tension V: 220-240

Type de prise électrique: europa

Sécurités & Consommations

Sécurités

Anti pertes lessivielles: Oui
Certificats de conformité: CE
Détection anti-balourd: Oui
Système de protection de l'eau: Anti-Débordement

Consommations

Structure

Alimentation eau chaude et froide: Non
Montage de la porte: Arrière
Double porte: Couvercle
Matériau de la cuve: Polytenax + acier
Matériau du tambour: Inox
Ouverture de la porte: Poignée
Recirculation ACS: non
Type de portillon: Ouverture douce
Type de tuyau alimentation en eau: Standard eau froide
Volume du tambour (l): 51