

# Supreme Clean

Performance et modularité exceptionnelles

WSIO3O34PFEX

## Lave-vaisselle encastrable 45 cm



### LES TECHNOLOGIES WHIRLPOOL



#### 6ème Sens

Jusqu'à 50%\* d'économies d'eau et de temps.

Le programme intelligent 6ème Sens adapte automatiquement la durée du cycle, la température et la quantité d'eau nécessaire pour un lavage impeccable.



#### PowerCleanPro

Plus d'espace pour plus de flexibilité. Résultats de lavage remarquables !

20 jets haute pression en fond de cuve pour éliminer les salissures les plus résistantes et gagner 30% d'espace de rangement supplémentaire dans le panier inférieur\*\*




#### Natural Dry

+70%\*\*\* d'amélioration de séchage.

Système d'ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour un séchage naturel, optimal et économique.

Référence	WSIO3O34PFEX
12 NC	869991616430
EAN	8003437233005
Usine	Radomsko



\*Comparaison entre les consommations maximale et minimale du cycle 6ème Sens.

\*\* Pourcentage calculé en comparant l'espace de chargement disponible sur des modèles Whirlpool de la même gamme non équipés de la solution PowerClean.

\*\*\* Comparé à un système de séchage statique

**Whirlpool**  
LE SENS DE L'ESSENTIEL

### ETIQUETTE ENERGIE

Classe d'efficacité énergétique	D
Classe d'efficacité lavage / séchage	A / A
Consommation par 100 cycles Eco (kWh)	67 kWh
Consommation d'eau annuelle	2520
Consommation d'eau / cycle Eco	9
Niveau sonore (dB)	44
Classe sonore	B
Capacité nominale (nombre de couverts)	10

### PROGRAMMES

Nombre de programmes	8
Eco (50°C)	OUI
6ème Sens (50-60°C)	OUI
Intensif (65°C)	OUI
Rapide 30'	OUI
Cristal (45°C)	OUI
Autonettoyant	OUI
Prélavage	OUI

### OPTIONS

PowerClean Pro	OUI
Tablettes	OUI
Multizone	OUI
Système d'ouverture automatique de porte	OUI

### CONFORT D'UTILISATION

Interface	Digit
Départ différé	OUI, 1-12h
Voyants de sel / liquide de rinçage	OUI

### AMENAGEMENT INTERIEUR

3ème tiroir à couverts	OUI
------------------------	-----

### PANIER SUPERIEUR

- Poignée	OUI, inox
- Réglable en hauteur	OUI
- Amovible	OUI
- Flap(s) escamotable(s)	2
- Zone(s) de picots rabattables	1

### PANIER INFÉRIEUR

- Poignée	OUI, inox
- Panier à couverts nomade et amovible	-
- Zone(s) de picots rabattables	2

### EQUIPEMENTS

Cuve 100% inox	OUI
Raccordement eau chaude (jusqu'à 60° max)	OUI
Sécurité anti-fuite arrivée d'eau	Aquastop

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions nettes HxLxP (cm)	82 x 44.8 x 55.5
Dimensions avec emballage HxLxP (cm)	89 x 50 x 67.5
Poids net (kg)	29.6
Poids avec emballage (kg)	31.6
Alimentation électrique	220 - 240 V / 50Hz
Longueur du cordon d'alimentation (cm)	130
Longueur du tuyau d'évacuation	150
Longueur du tuyau d'arrivée d'eau	155
Poids max. du panneau d'habillage de porte (kg)	10

### ACCESOIRES WPRO pour la longévité

#### Anticalcaire magnétique

L'anticalcaire magnétique empêche les molécules de calcaire de s'agglomérer sur la résistance du lave-vaisselle afin d'en optimiser les performances



MWC171  
12NC : 484000008413

EAN : 801525041000

#### Starter kit lave-vaisselle

Contient :

- 24 tablettes tout en 1
- 250 ml de liquide de rinçage
- 1 kg de sel régénérant

DWC314/1  
12NC : 484010678192  
EAN : 8015250666304